

## TUBO EM POLIURETANO (PU) DUO

### Descrição do Produto

Os tubos em Poliuretano Duo são excelentes para uso em sistemas pneumáticos e hidráulicos de baixa pressão. Ideal para aplicação em conexões de engate rápido (instantânea) em polímero e metálicas. Os dois tubos são fundidos em pares, para o encaixe, a tubulação emparelhada é separada conforme necessário em ambas as extremidades.



### Especificações Técnicas

**Bitolas (Ø externo em milímetros):** 4,6,8 e 10 mm

**Dureza:** 98 shore A

**Temperatura de Trabalho:** (-) 30° C a (+) 60° C

**Pressão de Trabalho:** 10 bar

**Cores Padrão:** Azul/Preto e Azul/Vermelho

**Rolos:** 50 mts

Referência Azul/Preto	Referência Azul/Vermelho	Diâmetro Externo (mm)	Diâmetro Interno (mm)	Espessura da Parede (mm)	Pressão de Trabalho (bar)	Raio de Curvatura (mm)	Comprimento do Rolo	Temperatura de Trabalho (°C)
PUN04-P-DUO	PUN04-V-DUO	4	2,5	0,75	10	15	50	-30 a +60
PUN06-P-DUO	PUN06-V-DUO	6	4	1	10	20	50	-30 a +60
PUN08-P-DUO	PUN08-V-DUO	8	5,5	1,25	10	35	50	-30 a +60
PUN10-P-DUO	PUN10-V-DUO	10	7	1,5	10	60	50	-30 a +60